

LAMPE TORCHE RECHARGEABLE ATEX - CSE-MP52R-Exi

Description Générale :

La lampe torche rechargeable CSE-MP52R-Exi est une lampe à sécurité intrinsèque, conçue pour une utilisation en Zone 1/2 et Zone 21/22. Sa tête est inclinable à 180°, et son extrémité arrière est équipée d'un voyant de position, avec 5 couleurs personnalisables. Son boîtier est fabriqué en nylon haute performance, offrant des propriétés anti-statiques permanentes, une grande légèreté, ainsi qu'une résistance aux chocs, à la corrosion et aux huiles. Avec un indice de protection IP66/67, elle constitue une solution d'éclairage fiable et sécurisée pour les environnements dangereux.

Caractéristiques Techniques :

- **Zones d'utilisation** : Catégorie II Zone 1/2 Gaz, Catégorie III Zone 21/22 Poussières
 - **Température ambiante de fonctionnement** : $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55^{\circ}\text{C}$
 - **Indice de protection** : IP66/67
 - **Flux lumineux** :
 - Mode puissant : $\geq 340 \text{ lm}$
 - Mode travail : $\geq 180 \text{ lm}$
 - Mode SOS : $\geq 180 \text{ lm}$
 - **Autonomie** :
 - Mode puissant : $\geq 14\text{h}$
 - Mode travail : $\geq 24\text{h}$
 - **Type de batterie** : Batterie lithium (IEC 61233, IEC 61960)
 - **Mode de charge** : Base de charge 1000/01-B52
 - **Temps de charge** : $\leq 12\text{h}$
-

Avantages :

- Conception ergonomique et légère
- Boîtier robuste et résistant aux chocs
- Protection contre les environnements hostiles (huile, corrosion, etc.)

- Voyant de position personnalisable (5 couleurs)
- Certifiée pour une utilisation en zones explosives

Applications :

- Industrie pétrolière et gazière
- Industrie chimique et pharmaceutique
- Travaux en environnements à risque d'explosion
- Maintenance et inspection en zones dangereuses

Options et accessoires disponibles sur demande.