

LUMINAIRE SECURITE AUGMENTEE CSE-WATEX-Exe

Applications :

- Convient aux zones ATEX : 2/21, 22.
- Température de fonctionnement : -20°C à +45°C.
- Certificats : ATEX : OBAC 21ATEX0208X IECEx : OBAC 23,002X

Caractéristiques Techniques :

Réf.	Taille (mm)	Flux brut (Lm)	Flux net (Lm)	T° Couleur (K)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Puissance (W)
EW113C	600	1.490	1.210	3.000	664	260	100	110	13
EW114C	600	1.550	1.259	4.000	664	260	100	110	13
EW123C	600	2.560	2.019	3.000	664	260	100	110	16
EW124C	600	2.670	2.168	4.000	664	260	100	110	16
EW213C	1.200	2.980	2.420	3.000	1.274	870	100	110	24
EW214C	1.200	3.200	2.598	4.000	1.274	870	100	110	24
EW223C	1.200	5.120	4.157	3.000	1.274	870	100	110	32
EW224C	1.200	5.340	4.336	4.000	1.274	870	100	110	32
EW313C	1.500	3.720	3.021	3.000	1.575	650	100	110	29
EW314C	1.500	4.000	3.248	4.000	1.575	650	100	110	29
EW323C	1.500	6.310	5.124	3.000	1.575	650	100	110	40
EW324C	1.500	6.700	5.440	4.000	1.575	650	100	110	40

Caractéristiques Supplémentaires :

- Indice de Protection : IP66.
 - Résistance aux chocs : IK07.
 - Certification ATEX : 2014/34/UE.
 - Classification : II 3G Ex ec IIC T5 Gc et II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
 - Durée de vie : >72.000 heures (MacAdam L70B50).
 - Optionnel : Presse-étoupe ATEX M20 pour câble armé (Ref. Q0981).
 - Joints de fermeture en silicone.
 - Clips de fermeture en acier inoxydable.
-

Accessoires WATEX :

- **Ref. Q0978** : Adaptateur pour fixation sur poteau.
- **Ref. Q0975, Q0976, Q0974** :
 - Ligne continue 3 pôles.
 - Ligne continue 5 pôles.
 - Bloc de connexion 5 pôles.
- **Option secours** : 1h/3h avec DALI.

Options supplémentaires et accessoires disponibles sur demande.