

Interrupteurs de Position Antidéflagrants - Groupe IIC

Avantages Clés :

- **Modularité et compacité** pour une intégration facile.
- **Gamme étendue d'actionneurs** pour une adaptation optimale.
- **Conception robuste** pour un usage intensif et une excellente répétabilité.
- **Compatible avec l'ancienne gamme XCWA**, facilitant la modernisation des installations.

Configurations Disponibles :

- **Contacts électriques** : 2 ou 4 contacts séparés à action brusque.
- **Tête réglable** en rotation de 15° en 15° sur 360°.
- **Assemblage personnalisable** : ensembles complets ou configurations modulables.

Caractéristiques Techniques

- **Matière** : Zamac.
 - **Indice de protection** : IP66/67 selon EN/IEC 60529.
 - **Température ambiante** : -20°C à +60°C.
 - **Certifications** :
 - **INERIS** 03ATEX0083X.
 - **Marquage** : II 2 GD.
 - **Ex d IIC T6 Gb.**
 - **Ex tb IIIC T85°C Db.**
 - **Courant nominal thermique** :
 - 6 A pour version à 2 contacts (selon versions).
 - 3 A pour version à 4 contacts.
 - **Tension d'isolement** : 400 V selon IEC 60947-5-1.
 - **Types de contacts** :
 - Action brusque : 1 x NF + 1 x NO ou 2 x NF + 2 x NO.
- Autres Gammes Disponibles :**
- **Interrupteurs de position** : fiabilité et précision pour le contrôle des mouvements.
 - **Pressostats** : détection de pression des fluides de 0,1 à 500 bars.
 - **Cellules photoélectriques** : ultra-compactes (30 mm de diamètre), précâblées et certifiées Ex d.