

# **Palan Manuel à Chaîne Antidéflagrant CSE-PALCHAIN-Ex**

## **Sécurité et Performance en Milieu Explosif**

### **Caractéristiques Clés :**

- **Certification Antidéflagrante :**
  - II 2G Ex h IIB T4 Gb ou II 2D Ex h IIIA T135°C Db.
  - II 2G Ex h IIB T3 Gb ou II 2D Ex h IIIA T200°C Db.
- **Sécurité Renforcée :**
  - Linguets de sécurité renforcés pour crochets de suspension et de charge.
  - Axe permettant un remplacement facile du crochet supérieur.
- **Fiabilité et Durabilité :**
  - Garantie à vie du frein (*selon conditions*).
  - Traitement anticorrosion des pièces non peintes.
- **Facilité d'Utilisation :**
  - Faible effort requis pour la chaîne de manœuvre.

### **Capacités et Brins de Chaîne :**

| <b>Capacité (kg)</b> | <b>Nombre de Brins</b> |
|----------------------|------------------------|
|----------------------|------------------------|

|       |   |
|-------|---|
| 500   | 1 |
| 1000  | 1 |
| 1500  | 1 |
| 2000  | 1 |
| 3000  | 2 |
| 5000  | 2 |
| 7500  | 3 |
| 10000 | 4 |

## **Applications :**

Idéal pour une utilisation en environnements à risque d'explosion (zones ATEX), notamment dans les industries pétrochimiques, pharmaceutiques et agroalimentaires.