

LUMINAIRE ANTIDÉFLAGRANT- CSE-PYROSLED-Exd

Caractéristiques :

- Adapté aux environnements marins et aux zones exposées à la corrosion.
- Classification : Ex II 2 GD, Ex db IIB+H2 T6 Gb, Ex tb IIIC T85°Db – Zone 1,2 et 21,22
- Température de fonctionnement : -20°C à +55°C.
- Certificats : IECEx : IECEx INE 21.0025X - ATEX : INERIS 14ATEX0064X
- Tension nominale : 240 VAC
- Fréquence nominale : 50/60 Hz
- Embouts en aluminium anodisé résistant à la corrosion et adapté et tube en polycarbonate.
- aux environnements marins.
- Indice de Protection : IP66
- Résistance aux chocs : IK10
- Durée de vie : >72.000 heures

Accessoires :

- Colliers en acier zingué. Bouchon Ex db. Presse-étoupe pour câble armé Ex db. Presse-étoupe pour câble non armé Ex db. Autres accessoires sur demande.

CODE	Flux Lumens	Ta Couleur	Longueur hors tout	Diamètre
CSE-PY114-12W	2318	4000K	748mm	208mm
CSE-PY124-17W	2885	4000K	748mm	208mm
CSE-PY214-24W	4232	4000K	1357mm	208mm
CSE-PY224-40W	6954	4000K	1357mm	208mm
CSE-PY324-65W	10990	4000K	1659mm	208mm

Options :

- Version secouru (1h/3h, Ta min = 0°C).
-

Normes de Conformité :

- **Normes Européennes :**
 - EN 60079-0 (Exigences générales, 2018)
 - EN 60079-1 (Enveloppes antidéflagrantes, 2014)
 - EN 60079-11 (Sécurité intrinsèque, 2012)
 - EN 60079-28 (Protection optique, 2015)
 - EN 60079-31 (Protection poussières, 2014)
- **Normes Internationales :**
 - IEC 60079-0 (Exigences générales, 2018)
 - IEC 60079-1 (Enveloppes antidéflagrantes, 2014)
 - IEC 60079-11 (Sécurité intrinsèque, 2011)
 - IEC 60079-31 (Protection poussières, 2013)