

LUMINAIRE SECURITE AUGMENTEE

CSE-FEX-LED & CSE-FEX-LED-S

ZONE 1-2 Gaz & 21-22 Poussières

Applications :

- Convient aux zones ATEX : 1,2/21,22 - Température de fonctionnement : -40°C à +55°C.
- Marquage : Ex II 2 GD – Ex db eb mb q IIC T5/T6 Gb (standard) Ex tb IIIC T80°C Db
- Marquage : Ex II 2 GD – Ex db eb mb q IIC T4/T5 Gb (emergency) Ex tb IIIC T80°C Db
- Certificats : ATEX : CML16ATEX1342X IECEx : CML16.0116X

Caractéristiques Techniques :

Réf.	Power	Flux brut (lm)	Flux mode secours (lm)	Durée secours (min)	T° Couleur (K)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Poids (kg)
CSE-FEX-LED126	1 x 26W	3 172	/	/	5 000	702	190	127	5,5
CSE-FEX-LED226	2 x 26W	6 412	/	/	5 000	1314	190	127	8,9
CSE-FEX-LED126S	1 x 26W	3 127	1 540	180	5 000	842	190	127	9,8
CSE-FEX-LED226S	2 x 26W	6 389	1 760	180	5 000	1455	190	127	12,4

Caractéristiques Supplémentaires :

- Indice de Protection : IP66 - Résistance aux chocs : IK07.
- Tension d'utilisation 100-250 VAC/DC - Fréquence : 50/60Hz
- Optionnel : Presse-étoupe ATEX M20 pour câble armé (Ref. Q0981).
- Joints de fermeture en silicone - Pattes de fixation en acier inoxydable.